

Cisaille articulée 586



- Cisaille de qualité supérieure pour une utilisation professionnelle
- Table solide en métal
- Des tracés de formats utiles sur la table facilitent l'alignement exact du matériau à couper
- Poignée ergonomique
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réaffûtable
- Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée
- Lames de qualité supérieure en acier « made in Solingen » ré-affutables
- Dos de lame fixe en acier plein pour un guidage optimal de la lame supérieure vissée
- Protection de sécurité transparente pour une découpe sûre et une vue dégagée sur le matériau à couper
- Pression par pédale confortable pour une pression uniforme du matériau à couper en grand format
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Butée arrière en métal réglable dans des rainures de guidage pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux butées latérales et la table avant
- Verrouillage possible pour éviter une utilisation non autorisée
- Table avant pliante avec rainures de guidage
- Dispositif de coupe de bandelettes précis permettant de couper des bandelettes ultrafines (793) option
- Repérage précis de la ligne de coupe au laser pour des résultats de coupe professionnels, disponible en option (797)
- Pieds solidement fixés avec tablette pour une hauteur de travail de 74 cm

Nom du produit	00586-15140
Longueur de coupe (mm)	1100
DIN	A1
Hauteur de coupe (mm)	4
Capacité de coupe A4, feuilles 80 g/m ²	20
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	1.165 mm x 760 mm
Dimensions extérieures de la tablette avec table de support (mm)	1.165 x 1.135
Équipement	Lame pour papier
Code EAN	4009729075395



* Les caractéristiques mentionnées pour la rogneuse sont basées sur un grammage papier de 80 g/m² et dépendent de la propriété, de la qualité et de l'état du papier utilisé. Toutes les données reposent sur l'équivalence 10 feuilles = 1 mm de hauteur de coupe et ne figurent qu'à des fins d'aide lors du choix de la rogneuse.